

-40~+70℃
温度範囲

高温環境で安定動作
極低温下でも起動します

瞬低
対策

不安定な電源環境で
連続動作

こだわりの車載CDリニューアル!

Intel 最新プロセッサ Apollo Lake搭載 起動ドライブ 32GB以上 補助ドライブ CFast メモリ8GB以上 ECC対応
DC+6V~DC+37V幅広い電源入力 2画面出力(最大3画面表示) RAS搭載(ソフトRAS)
電源プッチ切り® グラフィック能力(従来比3倍) 豊富な選択オプション

▼ サイズ、堅牢性はそのままにお客様の仕様にあわせてカスタマイズできます。

選択① ※ 複数選択可能

CAN/CAN FD RS-232C RS-485 汎用デジタル入出力

選択②

Ethernet(1 Gbps)×2搭載
USB 3.0×4搭載

選択③

アナログRGB DVI-D DisplayPort



耐振動 5G
耐衝撃 100G

耐振動・耐衝撃構造

防塵
防湿

スピンドルレス(防塵)
防湿コーティング(オプション)

スマート工場EXPOIに出展します!

会期: 2019/1/16(水)~1/18(金)
10:00~17:00
会場: 東京ビッグサイト

第3回 関西 IoT/M2M展 に出展します!

会期: 2019/1/23(水)~1/25(金)
10:00~17:00
会場: インテックス大阪