

簡単なコマンドにより LAN 経由で 多点の入出力(I/O)操作が可能

NEW

絶縁型 LAN 入出力モジュール LNX-403シリーズ

PoE microSD DC24V 端子台 絶縁型 電解コン不使用 難燃性ABS

LNX-403シリーズは、専用の制御コマンドによりターミナルソフトや独自のアプリケーションからLAN経由で簡単に多点の入出力を制御することができます。

- 簡単なコマンドによる制御
- 2台をトンネリング接続で、入出力機器をLANで延長可能
- 豊富な入出力回路を搭載
- 入出力コネクタは2.54mmピッチMIL規格コネクタを採用
- DC24V、PoEまたはACアダプタから電源供給
- 設定用microSDで機器設定が簡単
- 耐ノイズ設計
- 樹脂筐体で安心絶縁
- 外形寸法：166×82×50 [mm] (突起物含まず)



4型をラインナップしているため、用途に応じて使い分けできます

型番	入力	出力
LNX-403-W32T	32点フォトカプラ絶縁	32点フォトカプラ絶縁オープンコレクタ
LNX-403-W16R	32点フォトカプラ絶縁	16点リレー
LNX-403-D16R	32点無電圧(ドライ接点)	16点リレー
LNX-403-16R	-	16点リレー

簡単なコマンドにより USB 経由で 多点の入出力(I/O)操作が可能

NEW

絶縁型 USB 入出力モジュール USB-403シリーズ

DC24V 端子台 絶縁型 CDC UART 電解コン不使用 難燃性ABS

USB-403シリーズは、専用の制御コマンドによりターミナルソフトや独自のアプリケーションからUSB経由で簡単に多点の入出力を制御することができます。

- 簡単なコマンドによる制御
- USBによる仮想COMポートから制御
- 強い引き抜き力の産業用USBコネクタ
- 組み込みLinux機器から制御可能
- 豊富な入出力回路を搭載
- USB側と入出力回路は絶縁
- DC24VまたはACアダプタから電源供給
- 耐ノイズ設計
- 樹脂筐体で安心絶縁
- 外形寸法：166×82×50 [mm] (突起物含まず)



4型をラインナップしているため、用途に応じて使い分けできます

型番	入力	出力
USB-403-W32T	32点フォトカプラ絶縁	32点フォトカプラ絶縁オープンコレクタ
USB-403-W16R	32点フォトカプラ絶縁	16点リレー
USB-403-D16R	32点無電圧(ドライ接点)	16点リレー
USB-403-16R	-	16点リレー

Wi-Fiを経由して RS-232C通信が可能 マルチ接続可、 カスタムボーレート対応 (MAX 1Mbps)

RS-232C Wi-Fi コンバータ

LNX-O12W

Wi-Fi USB RS232 DB9 サージ保護 電解コン不使用 難燃性ABS

LNX-O12Wは、Wi-Fiを介して離れた場所にあるRS-232C機器と通信できるコンバータです。同時に最大4台までのマルチ接続に対応。RS-232C側のボーレートは、9,600bps～1Mbpsの範囲内でカスタム(任意)ボーレートの設定ができます。複数台のLNX-O12Wを設置し、PCを介せずにトンネリングモードで接続することができ、RS-232C機器同士をWi-Fiで無線化、延長する目的でも使用することができます。



USBで簡単設定

すべての製品が RoHS指令対応品 無料デモ機貸出

■ダウンロードケーブルや、A/D、D/A変換ボード、FTDI社USBチップ搭載ボードなどはウェブサイトをご覧ください。 WWW.HDL.CO.JP



有限会社 ヒューマンデータ

〒567-0034 大阪府茨木市中穂積1丁目2-10

※仕様等の詳しい製品情報はホームページでご覧いただけます。

ジブラルタ生命茨木ビル

E-mail: s2@hdl.co.jp TEL.072-620-2002 FAX.072-620-2003

www.hdl.co.jp/KK2009

